

HOJA TECNICA

108075

KENBI ECOLIMP ODOR

ECOLIMPIADOR NEUTRO PARA FREGADORAS CON OLOR



Sin Pictogramas



IECOMAN

A



DESCRIPCION

Ecolimpiador de espuma controlada con aroma intenso y de pH neutro formulado especialmente para la limpieza de suelos con fregadoras automáticas.

APLICACIONES

Excelente desengrasante para la limpieza con fregadoras automáticas de suelos industriales y de colectividades.

No utilizar en suelos con materiales sensibles al agua como la madera.

PROPIEDADES

LIMPIEZA

- Se puede usar en todo tipo de suelos y superficies.
- Excelente nivel de limpieza.
- Espuma controlada.
- Rápida evaporación.
- Compatible con aguas duras.
- Agradable y persistente olor.
- Compatible con la industria alimentaria.

SEGURIDAD

- Producto sin pictogramas ni frases de riesgo.
- Máxima seguridad de uso.
- Sustituye a los productos químicos cáusticos y peligrosos convencionales.
- No contiene ningún producto ácido ni alcalino ni disolventes derivados del petróleo o clorados.
- pH neutro
- No es corrosivo
- No es irritante
- No es peligroso para el medioambiente

CARACTERISTICAS

Aspecto : Líquido homogéneo transparente

Color : Verde

Olor : Cítrico

Densidad (20°C, g/cm³) : 1,03 - 1,05

pH : 8,1 - 9,1

Solubilidad en agua : Total

Biodegradación : Cumple con directiva CEE 648/2004

MODO EMPLEO

Llenar parcialmente el depósito de agua de la fregadora.

Posteriormente incorporar el limpiador.

Completar con agua el depósito.

Fregar con el sistema de aspiración en marcha al mismo tiempo.

En el caso de suciedades más fuertes, realizar una pasada sin aspiración y dejando actuar el limpiador durante unos minutos. Posteriormente reparar la zona con la aspiración.

El producto es neutro, en cualquiera de los casos, y ante cualquier duda, se recomienda comprobar la compatibilidad del limpiador en un área pequeña no visible.

DOSIFICACION

LIMPIEZA HABITUAL:

0,2% al 3% de producto en el agua del depósito de la fregadora en función de la suciedad) (0,2 a 3 litros de limpiador en 100 litros de agua)

LIMPIEZA INTENSIVA O SEVERA:

3% al 10% de producto en el agua del depósito de la fregadora en función de la suciedad (3 -10 litros de limpiador en 100 de agua).

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

EUH208 - Contiene sustancia(s) sensibilizante(s). Puede provocar una reacción alérgica. Sustancia(s): Acetato linalilo
EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PICTOGRAMAS - CLP

No tiene pictogramas de peligro

INFORMACION AMBIENTAL

ECODISEÑO:

Este producto ha sido ecodiseñado de acuerdo al Sistema Gestión Ambiental del proceso de diseño y desarrollo: Ecodiseño según la norma ISO 14006 El producto está clasificado como A en una escala que va de A a G, siendo A la mejor clasificación y G la peor. La escala es propia de INTEMAN S.A.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:

USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de empleo y dosificación.

Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR.

Eliminación: el envase un vez agotado el producto, NO está clasificado como residuo peligroso (RP). Los envases plásticos se gestionarán de acuerdo al código LER: 15 01 02. Los metálicos de acuerdo al código LER: 15 01 04

Presentación Envases de 200, 30 y 10 lts.

Caducidad 24 meses

Conservación Mantener en lugar fresco y seco.