INTEMAN
Laboratorios

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0486/1997
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-0070/1999
EMAS VDM-03/025
AENOR Ecodiseño UNE-EN ISO 14006 ED-0006/2009

**HOJA TECNICA**

**109008**

# KENBI FAT

## DESENGRASANTE NATURAL

Sin Pictogramas

IECOMAN
**A**

## DESCRIPCION

Producto líquido biodegradable con alto poder tensoactivo, que combina la acción de agentes tensoactivos naturales y microorganismos de alta especificidad para grasas.

## APLICACIONES

Tratamiento de choque en atascos producidos por grasas. Licua la grasa eliminando el atasco. Además, el producto tiene un efecto residual debido a la siembra de una alta cantidad de microorganismos en el sistema al aplicar el producto. Estos microorganismos van a potenciar la disolución de la grasa.
Su empleo permite un efecto rápido de acción sobre depósitos, tanques o trampas de grasas, tuberías y canalizaciones de cocinas, contenedores de desperdicios, etc... Tratar a partir de la aparición de olores o de dificultades de circulación.
Especialmente recomendado para restaurantes, hoteles, y en general para las colectividades donde las grasas provocan continuos atascos y malos olores.

## PROPIEDADES

-Sustituye a los productos químicos cáusticos y peligrosos convencionales.
-Soluciona obturaciones y taponamientos de las canalizaciones.
-Manejo carente de peligro, no tóxico ni nocivo.

## CARACTERISTICAS

Aspecto : Líquido homogéneo transparente
Color : Verde
Olor : Cítrico
Densidad (20ºC, g/cm3) : 1.013 - 1.033
pH : 7,6 - 8,6
Solubilidad en agua : Soluble
Biodegradación : Cumple con directiva CEE 648/2004
Concentración bacterias : > 10^6 (ufc/ml) en fecha de elaboración

## MODO EMPLEO

-Las presentes dosificaciones son orientativas y en cada caso nuestro Departamento Técnico podrá asesorar sobre la más conveniente:
-En trampas de grasa: 30 ml por cada litro de fosa o trampa. (p.e. 30 litros para una fosa de 1 m3). Calculado para espesores de grasa de 10 - 15 cm. Se deberá de determinar la cantidad de grasa acumulada y calcular la dosificación.
-La aplicación se realizará lo más cerca posible del tanque o directamente sobre la costra. Es conveniente añadir el producto puro.
-Para el tratamiento preventivo una vez eliminada la grasa recomendamos:
-Fosas y trampas nuestro producto Kenbi Grasolid.
-Canalizaciones nuestro producto Kenbi Grafluid

## INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

EUH208 - Contiene sustancia(s) sensibilizante(s). Puede provocar una reacción alérgica. Sustancia(s): CIT/MIT Isotiazolonas
EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

-El preparado contiene microorganismos vivos. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

## PICTOGRAMAS - CLP

No tiene pictogramas de peligro

Las informaciones aquí reflejadas se basan en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas a la fecha en la que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.



Tel: 945 292 100- www.inteman.com

## INFORMACION AMBIENTAL

ECODISEÑO:
Este producto ha sido ecodiseñado de acuerdo al Sistema Gestion Ambiental del proceso de diseño y desarrollo: Ecodiseño según la norma ISO 14006
El producto está clasificado como A en una escala que va de A a G, siendo A la mejor clasificación y G la peor. La escala es propia de INTEMAN S.A.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR.
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, NO está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases plasticos se gestionarán de acuerdo al código LER: 15 01 02. Los metálicos de acuerdo al código LER: 15 01 04

| | |
|---|---|
| **Presentación** | Envases de 200, 30 y 10 lts.<br>Multiplack (Botella de1 lt.) |
| **Caducidad** | 24 meses |
| **Conservación** | -Conservar el producto en su envase original.<br>-No almacenar el producto prediluido en agua. Diluir únicamente en el momento del uso. |

Las informaciones aquí reflejadas se basan en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas a la fecha en la que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.



Tel: 945 292 100- www.inteman.com