

**HOJA
TECNICA**

109008

KENBI FAT

DESENGRASANTE NATURAL



Sin Pictogramas



IECOMAN

A



DESCRIPCION

Producto líquido biodegradable con alto poder tensoactivo, que combina la acción de agentes tensoactivos naturales y microorganismos de alta especificidad para grasas.

APLICACIONES

Tratamiento de choque en atascos producidos por grasas. Licua la grasa eliminando el atasco. Además, el producto tiene un efecto residual debido a la siembra de una alta cantidad de microorganismos en el sistema al aplicar el producto. Estos microorganismos van a potenciar la disolución de la grasa.

Su empleo permite un efecto rápido de acción sobre depósitos, tanques o trampas de grasas, tuberías y canalizaciones de cocinas, contenedores de desperdicios, etc... Tratar a partir de la aparición de olores o de dificultades de circulación.

Especialmente recomendado para restaurantes, hoteles, y en general para las colectividades donde las grasas provocan continuos atascos y malos olores.

PROPIEDADES

- Sustituye a los productos químicos cáusticos y peligrosos convencionales.
- Soluciona obturaciones y taponamientos de las canalizaciones.
- Manejo carente de peligro, no tóxico ni nocivo.

CARACTERISTICAS

Aspecto : Líquido homogéneo transparente
Color : Verde
Olor : Cítrico
Densidad (20°C, g/cm³) : 1.013 - 1.033
pH : 8.4 - 9.4
Solubilidad en agua : Soluble
Biodegradación : Cumple con directiva CEE 648/2004
Concentración bacterias : > 10⁶ (ufc/ml) en fecha de elaboración

MODO EMPLEO

- Las presentes dosificaciones son orientativas y en cada caso nuestro Departamento Técnico podrá asesorar sobre la más conveniente:
- En trampas de grasa: 30 ml por cada litro de fosa o trampa. (p.e. 30 litros para una fosa de 1 m³). Calculado para espesores de grasa de 10 - 15 cm. Se deberá de determinar la cantidad de grasa acumulada y calcular la dosificación.
- La aplicación se realizará lo más cerca posible del tanque o directamente sobre la costra. Es conveniente añadir el producto puro.
- Para el tratamiento preventivo una vez eliminada la grasa recomendamos:
 - Fosas y trampas nuestro producto Kenbi Grasolid.
 - Canalizaciones nuestro producto Kenbi Grafluid

PRECAUCIONES - Frases R/S

No tiene Frases de Riesgo

PICTOGRAMAS

No tiene pictogramas de peligro

- El preparado contiene microorganismos vivos. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- Como medida de higiene se recomienda lavarse las manos después de su utilización.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No mezclar con productos químicos.

INFORMACION AMBIENTAL

ECODISEÑO:

Este producto ha sido ecodiseñado de acuerdo al Sistema Gestión Ambiental del proceso de diseño y desarrollo: Ecodiseño según la norma UNE 150.301

El producto está clasificado como A en una escala que va de A a G, siendo A la mejor clasificación y G la peor. La escala es propia de INTEMAN S.A.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:

USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de empleo y dosificación.

Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR.

Eliminación: el envase un vez agotado el producto, NO está clasificado como residuo peligroso (RP). Los envases plásticos se gestionarán de acuerdo al código LER: 15 01 02. Los metálicos de acuerdo al código LER: 15 01 04

Presentación Envases de 200, 60, 30 y 10 lts.
Multiplack (Botella de 2 lts.)

Caducidad 24 meses

Conservación -Conservar el producto en su envase original.
-No almacenar el producto prediluido en agua. Diluir únicamente en el momento del uso.